



Innovative Drucksysteme

B-SV4T

Drucker-Spezifikationen

Druckverfahren: Thermodirekt (optional Thermotransfer)

Druckkopf-Technologie: Flat-Head

Druckauflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s

Druckbreite: 108 mm

Drucklänge: bis 998 mm

Papier-Sensoren: Durchleuchte- und Reflexsensor; stufenlos verstellbar

Papierzuführung: Rück- oder Unterseite des Druckers

Speicher: 2 MB Flash; 4 MB DRAM

Bedienelemente:

Gehäuse: Metall

Schnittstellen: RS 232 (seriell), Centronics (bidirektionale, parallel)

Abmessungen (H x B x T): 188 x 213 x 314 mm

Gewicht: 2,8 kg

Leistungsaufnahme: im Betriebsmodus 90 Watt; Bereitschaftsmodus 10 Watt

Betriebstemperatur: 0° bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % – 95 %, nicht kondensierend

Druckermedien-Spezifikationen

Medienbreite:

Medienlänge:

Medienstärke:

Rollendurchmesser:

Rollenkern-Durchmesser:

Farbband-Kerndurchmesser:

Farbbandbreite:

Farbbandlängen (Standard):

Farbbandabwicklung (Standard): Innenwicklung (beschichtete Seite nach innen)

Barcodes

Typen: Alle üblichen Barcodes werden unterstützt.

2D-Codes: Alle üblichen 2D-Codes werden unterstützt.

Druckrichtung: 0°, 90°, 180°, 270°

Schriften

Schriftarten: Alpha bitmap Fonts (6 Fonts), Outline Font (1 Font)

Codepages: PC-8, PC-850, PC-851, PC-852, PC-855, PC-857, PC-1250, PC-1251, PC-1252, PC-1253, PC-1254, PC-1257, LATIN9, Arabic

Druckrichtung: 0°, 90°, 180°, 270°

Grafikformate:

Optionen

Keyboard, Expansion-Flash-Memory-Modul, Spendesensor, Linerless Kit, LAN-Adapter